



Politrac RT 05

Trattore per il traino di rimorchi fino a 7 tonnellate. Dotato di cabina coperta o scoperta. Ganci di traino omologati, automatici o speciali. L'esclusivo sistema idraulico di sterzata facilita le manovre, senza alcun consumo di energia elettrica, e prolungando l'autonomia del veicolo.

Politrac RT 05 può essere fornito con pulsantiera posteriore per agevolare la manovra di aggancio al rimorchio.

Tractor for towing trailers of up to 7 nominal tons, with very reduced dimensions in a super efficient size-to-work capacity ratio. Supplied with open or closed cab. Can negotiate extremely tight corners. Industry certified automated or special action tow hooks. The power train on this tractor is designed for extreme service, able to tolerate heavy power peaks needed to overcome high grades. The proprietary hydraulic steering system allows effortless maneuvering without using battery power, lengthening the vehicle's autonomy. Can be supplied with rear push button control board for easier latching or releasing of trailers.

Scheda tecnica

Capacità di traino		(Kg)	7000
Ingombri di massima	Lunghezza (senza gancio)	(mm)	1551
	Lunghezza (con gancio)	(mm)	1671
	Larghezza	(mm)	880
	Altezza cabina	(mm)	2000
Peso	Senza batterie	(Kg)	700
Pendenza superabile	Con carico	(%)	8%
Sospensioni	La macchina può essere equipaggiata con sospensioni ant./rigide e post./elastiche		R/E
Motore elettrico	Potenza	(KW)	5

Technical features

Towing capacity		(Kg)	7000
Overall dimensions	Length (without tow hook)	(mm)	1551
	Length (with tow hook)	(mm)	1671
	Width	(mm)	880
	Height cab	(mm)	2000
Weight	without battery	(Kg)	700
Max incline capacity	with full load	(%)	8%
Wheel suspension	The machine is equipped with rigid front suspensions and elastic rear suspensions		R/E
Electric motor	Power	(KW)	5